

表 19：无线调试转换器

产品代码	MS-BTCVT-1
电源输入	一般 15VDC, 通过 SA/FC 总线端口提供
耗电量	最大 1.35W
运行环境条件	0 至 50°C (32 至 122°F), 相对湿度 5% 到 95%, 无结露; 30°C (86°F) 最大结露点
存储环境条件	-40 至 85°C (-40 至 185°F) 相对湿度 5% 到 95%, 无结露
传输电量	最大 2.5mW
传输速度	无线通讯: 115.2bit/秒 (bps) 串行通讯 (SA /FC 总线): 9600, 19.2k, 38.4k, 76.8k bps
传输范围	无线通讯: 10 米 (33ft)
无线安全	安全模式 3- 链接层强制安全
网络和串行接口	蓝牙无线技术, RS-485 总线
尺寸	116×75 × 35mm(4.6×3.0×1.4 in.)
外壳	黑色 ABS 塑料外壳, 蓝色 PVC 保护罩
重量	0.165Kg (0.365 lb)
符合的标准	美国 UL 916, 能源管理设备; 增压额定 UL1995 UL94-5VB 易燃性评级 发射器遵循 FCC 15.247 条 低功耗的未经授权的发射器 (FCC 编号 CB2-MS-BTCVT-0) 接收器遵循 FCC 15.109 条 低功耗的未经授权的接收器 (FCC 编号 CB2-MS-BTCVT-0)
	加拿大 符合加拿大工业标准 (IC: 279A-MSBTCVT0)
	欧洲 CE 标志 - 江森自控声明该产品符合 R&TTE 指令 1999/05/EC 的基本要求和和其他相关规定
	日本 电信认证 - 003NY05068 0000